

Martinetti a leva laterale MARTINETTI MINI

5-20 t

I martinetti mini a leva laterale presentano una struttura così compatta da entrare nel palmo della mano, offrendo al contempo 5, 10 e 20 tonnellate di forza di sollevamento.



9105A

9205A

ASME B30.1



- L'altezza da chiuso di soli 63,5 mm per il martinetto più piccolo e di 130,2 mm per i modelli da 20 t consente di inserire l'utensile anche nelle fessure più strette.
- I martinetti agiscono sia in orizzontale che in verticale. Le maniglie operano in linea con la base per agevolare l'uso in spazi limitati.
- L'integrazione perfetta a qualsiasi cassetta degli attrezzi: questi straordinari martinetti di dimensioni minime possono essere destinati a molteplici applicazioni, l'unico limite è dato dalla vostra immaginazione. Possono essere impiegati come sollevatori o divaricatori o per trasformare l'estrattore per ingranaggi meccanico (la capacità dell'estrattore deve corrispondere a quella del martinetto) in un estrattore idraulico. Inoltre, in spazi limitati possono operare sia in senso verticale che orizzontale.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Cap. (t)	Corsa (mm)	Cod. ordine	Altezza da chiuso min. (mm)	Altezza max. (mm)	N. pompate per est. completa pistone 25 mm	Ø testina (mm)	Ø Dim. base (mm)	Lung. leva pompa (mm)	Sforzo leva alla cap. nominale (kg)	Maniglia di trasporto	Tonnellate metriche a 700 bar	Peso prod. (kg)
5	19	9105A	63,5	85,7	30	29	73,8	240	26	No	4,5	1,9
5	38	9205A	88,9	130,2	38	29	73,8	240	26	No	4,5	2,4
10	30	9210A	120,7	149,2	36	42,1	109,9	440	28	No	9,1	5,5
20	30	9220A	130,2	160,3	46	52,8	119,9	605	35	No	18,1	8,0